



ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS

AREAS DEL PERFIL PRODUCTIVO: Textil - Corte y confección

CURSO: Corte y confección de dama avanzado

DOCENTE: Betti Gutiérrez - Distrito Capital

NOMBRE DEL VIDEO: Elaboración de patrón base de blusa de dama

RESUMEN: Este video forma parte del curso avanzado de Corte y confección de dama, en él se elabora los patrones delantero y traseros de la blusa básica de dama, cuello camisero y manga corta.

<p>MATERIALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Patrón base delantero y trasero • Papel cinta métrica • Rodaja • Goma de borrar • Celoven • Sacapuntas • Lápiz bicolor • Tijera • Alfileres escuadra • Regla curva
<p>ELABORACIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vamos a realizar el patrón básico de dama talla 10 • Para elaborar el cruce de la botonera dejamos 3 cm, 3m y 1,5 cm y colocamos encima el patrón. • Desbocamos en el cuello 0,5 cm • En la sisa bajamos 1 cm y le damos de holgura 1 cm de ancho. • En la cintura también damos de holgura de 1,5 a 2 cm • En la altura de la cadera 1 cm se le da forma curva subiendo 5 cm por el costado. • Cerramos la pinza del busto y rectificamos el costado, de esta manera obtenemos el patrón anterior de la blusa de dama. • Para la parte posterior se procede de la misma forma que en el delantero. • Desbocamos 0,5 cm en todo el recorrido, por el costado bajamos 1 cm. • En la sisa, en la cintura y en la cadera aumentamos 1 cm. • Para dar forma subimos por el costado 5 cm y en el ruedo bajamos 2m para que no se colee la prenda, damos forma y obtenemos el patrón base de la parte posterior de la blusa. • Recogemos el costado y las pinzas del patrón delantero y recortamos. • Antes de recortar el patrón posterior presentamos encima el patrón delantero y hacemos coincidir los extremos de la manga y el costado y recortamos. • Para realizar el cuello tomamos la medida del escote delantero 13 cm y se le añade 0,5 cm y la medida del cuello trasero 8cm y también se le agrega 0,5 cm. • Con estas medidas delantera y trasera se procede a elaborar el patrón





	<p>del cuello.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En un papel doblado a la mitad se colocan las dos medidas, primero la medida del escote posterior 8,5 cm y se le suma los 13,5 cm del escote delantero, se sube 1,5 cm, se da un ancho de 3 cm, se eleva 1 cm de costado encuadramos y dibujamos la tirilla. • Para elaborar la parte del cuello se sube 4,5 cm se traza una línea recta paralela, encuadramos, generamos la punta y se dibuja el cuello con la regla curva. • Se recortan las piezas, dejando 1 cm de margen de costura. • Para elaborar la manga base se requiere dos medidas, las medidas de la sisa delantera y la medida de la sisa posterior, la cantidad resultante se divide entre 3 y se toma 2/3 de la medida resultante. • Con estas dos medidas procedemos a realizar el patrón de la manga base. • Se toma la medida del arco delantera y se le resta 1 cm, da el ancho del rectángulo y la medida de los 2/3 da el largo del rectángulo, entramos un centímetro en el extremo del rectángulo y trazamos una recta hasta la esquina posterior, la línea resultante se divide en 4 partes, en la primera marca se sube 1,5 cm y en la tercera marca se baja 1,5 cm entre las 3 marcas se dibuja la curva de la copa delantera de la manga. • Para la curva de la copa trasera, en la marca central se sube 1 cm y se dibuja nuevamente la línea, se distingue cada curva con el lápiz bicolor para diferenciarla. • En el ruedo de la manga se entra 2 cm se traza una línea hasta el costado y se procede a recortar el patrón base de la manga, blusa de dama. <p>En la próxima clase elaboraremos la blusa</p>
<p>ENLACE</p>	<p>Elaboración de patrón base blusa de dama https://www.youtube.com/watch?v=rlymp9wjBDM</p>

